Gcraft

取扱説明書

品番 32059　　品名グラブバー

この度はＧクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます
本製品は、当社ＧＤＦシートカウル（Ｚ２タイプ）と同時装着することできます。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！　注意事項　！

- **取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。**
- **ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい**
- **この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。**
- **作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい。走行後も随時確認をおこなってください。**
- **当製品は、当社ＧＤＦシートカウル専用設計されています。また、単品装着は不可になります。**
- **ペラフェン各種と同時装着不可。**

パーツリスト

部品番号	部品名	個数	梱包状態
32059	グラブバー本体	1	梱包
65054	ボタンボルト(M8×25)	4	別途梱包

取付け手順

1. パーツリストを確認してください。
2. ノーマルパーツを取り外してください。(サービスマニュアルを参考にして下さい)
   (なお、初めからシートカウルが付いている場合は、取り外します。)
3. グラブバーとシートカウルステーを、装着します。
   シートカウルステーが内側、グラブバーが外側になるようにし、付属のボタンボルトで一緒に固定します。

4.　カウルをつけたシートを、クラブバーの内側を通し、車体に固定します。

5.　**キャリアを外した際、ヘルメットホルダーが使えなくなりますので、**
31221 ヘルメットホルダーステーをお使いください。

6.　**各部ボルトの締め付け確認と各部品の干渉が無いかを確認して作業終了です。**
必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。
走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。